

SCHEDA TECNICA N° 224

einZA Novatrol Holzentgrauer



Per la protezione e manutenzione di legno nel giardino

I. Materiale

einZA Novatrol Holzentgrauer (prodotto contro l'aspetto grigio di legno) a base di acido ossalico è un prodotto di risanamento neutralizzante, profondamente penetrante, per superfici di legno grigie e molto segnate dall'intemperie. È un prodotto nel sistema di manutenzione di legno con einZA Novatrol Holzöl, per mobili da giardino, e einZA Novatrol Terrassenöl, olio per terrazze. einZA Novatrol Holzentgrauer penetra profondamente nei pori del legno e scioglie tutti i tipi di impurità. L'aspetto grigio del legno viene neutralizzato e diventa più chiaro.

Tipo di Materiale	Prodotto di pulizia, ad acqua, profondamente penetrante.
Campo d'impiego	Pretrattamento e risanamento di terrazze, legno da giardino e di mobili da giardino di Bangkirai, Teak (tek) ed altri tipi di legno.
Colore	incolore (lattescente)
Peso specifico	ca. 1,00 = 1.000 g/l
Resa	ca. ca. 5 bis 10 m ² /l con superfici di legno disgregato dagli agenti atmosferici
Essiccazione	rilavorabile dopo 2 - 3 giorni
Confezioni	750 ml - 2,5 litri

II. Caratteristiche ed indicazioni per l'uso

Il legno di mobili da giardino esposti all'intemperie diventa pallido e sporco. Il legno perde il suo aspetto naturale e il sole, il vento e la pioggia riducono la durezza della superficie. Lignina viene ridotto e la superficie diventa grigia e sensibile all'umidità. Per evitare screpolature da ritiro, rigonfiamenti e altri difetti degli mobili da giardino è assolutamente necessario applicare una cura con cellule fresche.

Prima, le superfici di legno sporche, grigie e segnate dall'intemperie devono essere pretrattate con il prodotto potente einZA Novatrol Holzentgrauer.

Prima dell'applicazione bagnare leggermente le superfici lignee di terrazze, di legno da giardino e di mobili da giardino. Lavorare einZA Novatrol Holzentgrauer nel modo leggermente pressante nel legno umido. Consigliamo l'uso di una spugna compatta oppure una spazzola di materia plastica.

Durante l'azione di 10 - 20 minuti il legno deve essere mantenuto umido.

Dopo le superfici di legno pretrattate in tale modo devono essere pulite con una spazzola e con acqua abbondantemente. L'acqua deve risultare senza colori e completamente chiara. Alternativamente su può effettuare la pulizia anche con un depuratore ad alta pressione.

Con superfici di legno molto sporche e grigie ripetere questo trattamento.

Dopo questo pretrattamento intenso rispettare un tempo di essiccazione sufficiente.

Eseguire la manutenzione con einZA Novatrol Holzöl per mobili da giardino e con einZA Novatrol Terrassenöl dopo 2, oppure meglio, dopo 3 giorni.

Misura di precauzione	Proteggere superfici contigue di metallo (bandelli ecc.) e piante dal contatto diretto, coprire eventualmente con una pellicola. Eliminare subito gli spruzzi umidi. Proteggere bene gli occhi e la pelle dagli spruzzi, lavare bene con acqua.
------------------------------	---

Indice di sicurezza e contrassegno

Il prodotto è subordinato al regolamento di sostanze pericolose.

Tutte le indicazioni necessarie si trovano nel REACH-Sicherheitsdatenblatt (foglio con dati di sicurezza) secondo (EG) regolamento numero 1907/2006 rispettivamente nel foglio con dati di sicurezza ai sensi del CLP regolamento (GHS) secondo (EG) regolamento numero 1272/2008.

È sempre disponibile sul sito www.einzA.com oppure su richiesta: sdb@einzA.com.

Rispettare le informazioni e l'etichettatura della confezione !

Le succitate indicazioni sono state raccolte secondo l'attuale stato di conoscenza dei collaudi tecnici e sono indicative. Per la molteplicità dell'uso e dei metodi d'applicazione queste indicazioni non sono impegnative e non costituiscono alcun impegno legale, non esimendo l'operatore dalla propria responsabilità di controllare l'adeguatezza del prodotto. Per quanto non menzionato valgono le nostre condizioni di consegna e di pagamento.

Edizione 03/2020; Con la presente scheda tecnica vengono invalidate quelle precedenti.